



Klej wulkanizacyjny Cement

Niebezpieczeństwo – łatwopalna ciecz i opary

Nie używać w pobliżu ognia lub płomieni

Zapoznać się z ostrzeżeniami na etykiecie

Trzymać poza zasięgiem dzieci

Uwagi dla lekarza: epinefryna i inne leki sympatykomimetyczne mogą powodować zaburzenia rytmu serca u osób narażonych na wysokie stężenia rozpuszczalników węglowodorowych (np. w zamkniętych przestrzeniach lub na skutek celowego nadużywania). Należy rozważyć zastosowanie innych leków o mniejszym potencjale arytmogennym. W przypadku podawania leków sympatykomimetycznych należy obserwować rozwój zaburzeń rytmu serca.

Made in EU

Pojemność: 1 L

Nr kat.: 04-16-8060

Dorian Drake International
2 Westchester Park • White Plains • New York 10604



UN - 1133

Uwaga! Ten pojemnik jest niebezpieczny nawet po opróżnieniu. Należy stosować się do ostrzeżeń na etykiecie.

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. **H300** - Polknięcie grozi śmiercią. **H315** - Działa drażniąco na skórę. **H317** - Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319** - Działa drażniąco na oczy. **H336** - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **H360** - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. **H373** - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. **H410** - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **P201** - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. **P210** - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. **P260** - Nie wdychać oparów, gazu, mgły rozpylonej cieczy. **P280** - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu. **P303+P361+P353** - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. **P304+P340** - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **P308+P313** - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. **P501** - Zawartość/pojemnik usuwać do odpadów niebezpiecznych lub specjalnych punktów odbioru, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi.

Składniki niebezpieczne: dibutyldiokarbaminian cynku, heptan, n-heptan, bromek n-propylu.

Pierwsza pomoc: Pierwsza pomoc ogólna: Wyprowadzić ofiarę ze strefy zagrożenia i położyć. Jeśli oddech ustanie, zastosować sztuczne oddychanie. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwać lekarza. **Pierwsza pomoc po inhalacji:** Nieprzytomną osobę ułożyć w wygodnej pozycji i zasięgnąć porady lekarza. Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze i pozostawić w pozycji wygodnej do oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

Pierwsza pomoc po kontakcie ze skórą: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się. **Pierwsza pomoc po kontakcie z oczami:** Natychmiast dokładnie przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe (jeśli jest to łatwe do wykonania). Kontynuować płukanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli ból, mrużenie lub zaczerwienienie utrzymują się. **Pierwsza pomoc po spożyciu:** Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów bez porady lekarza. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Odpowiednie środki gaśnicze: dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy, Piasek. Piana odporna na alkohol. Piana. Suchy proszek. **Niewłaściwe środki gaśnicze:** Nie używać wody. **Instrukcja przeciwpożarowa:** Do chłodzenia narażonych pojemników używać rozpylacza mgły wodnej. Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru chemicznego. Nie dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do środowiska.

Przechowywanie i ochrona:

1. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrów i/lub płomieni.
2. Nie palić w środowisku pracy.
3. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniami.
4. Unikać wdychania oparów.
5. Stosować maskę ochronną dróg oddechowych.

Wskazówki dotyczące zastosowania:

1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
2. Na wcześniej przygotowaną powierzchnię nałożyć warstwę kleju.
3. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
4. Zastosować materiał naprawczy zgodnie z zaleceniami producenta.



EU/EN-GB/16/LL/01/01/00

Spis treści / Obsah / Tartalomjegyzék

Język: polski	2
Jazyk: čeština	3
Jazyk: slovenčina	4
Nyelv: magyar	5

Język: polski

Produkt: Dura-Vulc Klej wulkanizacyjny CEMENT

Numer katalogowy: 07-45-8060

Pojemność: 1 L

Producent:

Dorian Drake International
2 Westchester Park
White Plains
New York 10604
Made in EU

Niebezpieczeństwo – łatwopalna ciecz i opary
Nie używać w pobliżu ognia lub płomieni
Zapoznać się z ostrzeżeniami na etykiecie
Trzymać poza zasięgiem dzieci

Uwagi dla lekarza: epinefryna i inne leki sympatykomimetyczne mogą powodować zaburzenia rytmu serca u osób narażonych na wysokie stężenia rozpuszczalników węglowodorowych (np. w zamkniętych przestrzeniach lub na skutek celowego nadużywania). Należy rozważyć zastosowanie innych leków o mniejszym potencjale arytmogennym. W przypadku podawania leków sympatykomimetycznych należy obserwować rozwój zaburzeń rytmu serca.



UN – 1133	Uwaga! Ten pojemnik jest niebezpieczny nawet po opróżnieniu. Należy stosować się do ostrzeżeń na etykiecie.
H225	Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H300	Połknięcie grozi śmiercią.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H360	Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H373	Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P201	Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P260	Nie wdychać oparów, gazu, mgły rozpylonej cieczy.
P280	Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu.
P303+P361+P353	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P304+P340	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P308+P313	W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501	Zawartość/pojemnik usuwać do odpadów niebezpiecznych lub specjalnych punktów odbioru, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi.
Składniki niebezpieczne:	dibutyloдитiokarbaminian cynku, heptan, n-heptan, bromek n-propylu.
Pierwsza pomoc:	Pierwsza pomoc ogólna: Wyprowadzić ofiarę ze strefy zagrożenia i położyć. Jeśli oddech ustanie, zastosować sztuczne oddychanie. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwać lekarza. Pierwsza pomoc po inhalacji: Nieprzytomną osobę ułożyć w wygodnej pozycji i zasięgnąć porady lekarza. Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze i pozostawić w pozycji wygodnej do oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. Pierwsza pomoc po kontakcie ze skórą: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się. Pierwsza pomoc po kontakcie z oczami: Natychmiast dokładnie przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe (jeśli jest to łatwe do wykonania). Kontynuować płukanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli ból, mrużenie lub zaczerwienienie utrzymują się. Pierwsza pomoc po spożyciu: Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów bez porady lekarza. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Odpowiednie środki gaśnicze:	Dwutlenek węgla (CO ₂). Proszek gaśniczy. Piasek. Piana odporna na alkohol. Piana. Suchy proszek.
Niewłaściwe środki gaśnicze:	Nie używać wody.
Instrukcja przeciwpożarowa:	Do chłodzenia narażonych pojemników używać rozpylacza mgły wodnej. Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru chemicznego. Nie dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do środowiska.
Przechowywanie i ochrona:	1. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier i/lub płomieni. 2. Nie palić w środowisku pracy. 3. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 4. Unikać wdychania oparów. 5. Stosować maskę ochronną dróg oddechowych.
Wskaówki dotyczące zastosowania:	1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. 2. Na wcześniej przygotowaną powierzchnię nałożyć warstwę kleju. 3. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 4. Zastosować materiał naprawczy zgodnie z zaleceniami producenta.

Jazyk: čeština	
Výrobek: Dura-Vulc Vulkanizační lepidlo CEMENT	
Katalogové číslo: 07-45-8060	
Kapacita: 1 L	
Výrobce: Dorian Drake International 2 Westchester Park White Plains New York 10604 Made in EU	
Nebezpečí – hořlavá kapalina a výpary Nepoužívat v blízkosti ohně nebo plamenů Seznamte se s varováními na etiketě Uchovávejte mimo dosah dětí	
Poznámky pro lékaře: epinefrin a jiné sympatomimetické léky mohou způsobit srdeční arytmie u osob vystavených vysokým koncentracím uhlovodíkových rozpouštědel (např. v uzavřených prostorech nebo při úmyslném zneužívání). Je třeba zvážit použití jiných léků s nižším arytmogenním potenciálem. Při podávání sympatomimetických léků je nutné sledovat výskyt srdečních arytmií.	
UN – 1133	Pozor! Tato nádoba je nebezpečná i po vyprázdnění. Dodržujte varování na etiketě.
H225	Vysoce hořlavá kapalina a výpary.
H300	Požítí hrozí smrtí.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může způsobit alergickou reakci kůže.
H319	Dráždí oči.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H360	Může poškodit plodnost nebo dítě v těle matky.
H373	Může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici.
H410	Je velmi toxický pro vodní organismy, způsobuje dlouhodobé účinky.
P201	Před použitím se seznamte se speciálními bezpečnostními opatřeními.
P210	Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, horkých povrchů, zdrojů jiskření, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P260	Nevdechujte výpary, plyn ani rozprašenou mlhu.
P280	Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranu očí.
P303+P361+P353	PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži proudem vody nebo sprchou.
P304+P340	PŘI VDECHNUTÍ: Vyvedte nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu podmínky pro volné dýchání.
P308+P313	V případě expozice nebo styku: Vyhledejte radu / vyhledejte lékařskou pomoc.
P501	Obsah/nádobu likvidujte jako nebezpečný odpad nebo ve speciálních sběrných místech, v souladu s místními, regionálními nebo národními předpisy.
Nebezpečné složky:	dibutylidithiokarbamat zinečnatý, heptan, n-heptan, n-propylbromid.
První pomoc:	Obecná první pomoc: Vyvedte postiženého z nebezpečné zóny a položte ho. Pokud dojde k zástavě dechu, použijte umělé dýchání. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Okamžitě zavolejte lékaře. První pomoc při vdechnutí: Osobu v bezvědomí umístěte do pohodlné polohy a vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženého přesuňte na čerstvý vzduch a ponechte ho v pohodlné poloze pro dýchání. V případě špatného zdravotního stavu kontaktujte lékaře. Pierwsza pomoc po kontakcie ze skórá: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli podrażnienie skóry utrzymuje się. První pomoc při styku s kůží: Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Omývejte velkým množstvím vody a mýdla. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění pokožky přetrvává. První pomoc při požití: Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení bez rady lékaře. Okamžitě kontaktujte lékaře.
Vhodné hasicí prostředky:	Oxid uhličitý (CO ₂). Hasičí prášek. Písek. Alkoholuvzdorná pěna. Pěna. Suchý prášek.
Nevhodné hasicí prostředky:	Nepoužívejte vodu.
Protipožární instrukce:	K chlazení exponovaných nádob použijte vodní mlhu. Při hašení chemického požáru postupujte opatrně. Zabraňte vniknutí hasicí vody do životního prostředí.
Skladování a ochrana:	1. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, jisker a/nebo plamenů. 2. Na pracovišti nekuřte. 3. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem. 4. Vyhněte se vdechování výparů. 5. Používejte ochrannou masku na dýchací cesty.
Pokyny k použití:	1. Před použitím dobře protřepejte. 2. Naneste vrstvu lepidla na předem připravený povrch. 3. Nechte zcela zaschnout 4. Použijte opravný materiál podle pokynů výrobce.

Jazyk: slovenčina


Výrobok: Dura-Vulc Vulkanizačné lepidlo CEMENT

Katalógové číslo: 07-45-8060

Kapacita: 1 L

Výrobca:
Dorian Drake International
2 Westchester Park
White Plains
New York 10604
Made in EU**Nebezpečenstvo – horľavá kvapalina a výpary**
Nepoužívať v blízkosti ohňa alebo plameňov
Oboznámte sa s varovaniami na etikete
Uchovávajte mimo dosahu detí**Poznámky pre lekára:** epinefrín a iné sympatomimetické lieky môžu spôsobiť poruchy srdcového rytmu u osôb vystavených vysokým koncentráciám uhľovodíkových rozpúšťadiel (napr. v uzavretých priestoroch alebo pri úmyselnom zneužívaní). Je potrebné zvážiť použitie iných liekov s nižším arytmogénnym potenciálom. Pri podávaní sympatomimetických liekov je potrebné sledovať výskyt porúch srdcového rytmu.

UN – 1133	Pozor! Tento obal je nebezpečný aj po vyprázdnení. Dodržujte varovania na etikete.
H225	Vysoko horľavá kvapalina a výpary.
H300	Požitie hrozí smrťou.
H315	Dráždi pokožku.
H317	Môže spôsobiť alergickú reakciu pokožky.
H319	Dráždi oči.
H336	Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H360	Môže poškodiť plodnosť alebo dieťa v tele matky.
H373	Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobom alebo opakovanom vystavení.
H410	Je veľmi toxický pre vodné organizmy, spôsobuje dlhodobé účinky.
P201	Pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi bezpečnostnými opatreniami.
P210	Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, horúcich povrchov, zdrojov iskrenia, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260	Nevdychujte výpary, plyn ani aerosól.
P280	Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranu očí.
P303+P361+P353	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku prúdom vody alebo pod sprchou.
P304+P340	PRI VDYCHNUTÍ: Vyveďte alebo preneste postihnutého na čerstvý vzduch a zabezpečte mu podmienky na voľné dýchanie.
P308+P313	V prípade expozície alebo kontaktu: Vyhľadajte radu / poraďte sa s lekárom.
P501	Obsah/nádoby likvidujte ako nebezpečný odpad alebo v špeciálnych zberných miestach, v súlade s miestnymi, regionálnymi alebo národnými predpismi.
Nebezpečné zložky:	dibutylđitiokarbamát zinočnatý, heptán, n-heptán, n-propylbromid.
Prvá pomoc:	Všeobecná prvá pomoc: Vyveďte postihnutého z nebezpečnej zóny a položte ho. Ak dôjde k zástave dýchania, vykonajte umelé dýchanie. Nikdy nepodávajte nič ústami osobe v bezvedomí. Okamžite privolajte lekára. Pierwsza pomoc po inhalacji: Vyveďte postihnutého z nebezpečnej zóny a položte ho. Ak sa zastaví dýchanie, použite umelé dýchanie. Nikdy nepodávajte nič ústami osobe v bezvedomí. Okamžite privolajte lekára. Prvá pomoc pri kontakte s pokožkou: Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite veľkým množstvom vody a mydla. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak podráždenie pokožky pretrváva. Prvá pomoc pri kontakte s očami: Oči okamžite dôkladne vyplachujte vodou aspoň 15 minút. Odstráňte kontaktné šošovky (ak to ide ľahko). Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak bolesť, žmurkanie alebo začervenanie pretrvávajú. Prvá pomoc pri požití: Okamžite vypláchnite ústa a vypite veľké množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie bez rady lekára. Okamžite kontaktujte lekára.
Vhodné hasiace prostriedky:	Oxid uhličitý (CO ₂). Hasiaci prášok. Piesok. Alkoholu odolná pena. Pena. Suchý prášok.
Nevhodné hasiace prostriedky:	Nepoužívať vodu.
Protipožiarna inštrukcia:	Na chladenie exponovaných nádob použite rozprašovač vodnej hmly. Pri hasení chemického požiaru postupujte opatrne. Zabráňte úniku hasiacej vody do životného prostredia.
Skladovanie a ochrana:	1. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, iskier a/alebo plameňov. 2. Nefajčite na pracovisku. 3. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou, očami a odevom. 4. Vyhnite sa vdychovaniu výparov. 5. Používajte ochrannú masku na dýchacie cesty.
Pokyny na použitie:	1. Pred použitím dobre pretrepte. 2. Naneste vrstvu lepidla na vopred pripravený povrch. 3. Nechajte úplne vyschnúť. 4. Použite opravný materiál podľa pokynov výrobcu.

Nyelv: magyar	
Termék: Dura-Vulc vulkanizáló ragasztó CEMENT	
Katalógusszám: 07-45-8060	
Kapacitás: 1 L	
Gyártó: Dorian Drake International 2 Westchester Park White Plains New York 10604 Made in EU	
Veszély - gyúlékony folyadék és gőz Ne használja tűz vagy láng közelében Olvassa el a címkén található figyelmeztetéseket Gyermekek elől elzárva tartandó	
Orvosi megjegyzések: Az epinefrin és más szimpatomimetikus gyógyszerek szívritmuszavarokat okozhatnak a magas szénhidrogén-oldószer-koncentrációnak kitett személyeknél (például zárt térben vagy szándékos visszaélés következtében). Fontosra kell venni más, alacsonyabb aritmogén potenciálú gyógyszerek alkalmazását. Szimpatomimetikus gyógyszerek adása esetén figyelemmel kell kísérni a szívritmuszavarok kialakulását.	
	
UN – 1133	Figyelem! Ez a tartály veszélyes még kiürítés után is. Kérjük, kövesse a címkén található figyelmeztetéseket.
H225	Magasan gyúlékony folyadék és gőzök.
H300	Lenyelése halálos veszélyt jelent.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Bőrallergiás reakciót okozhat.
H319	Szemirritáló hatású.
H336	Álmoságot vagy szédülést okozhat.
H360	Káros hatással lehet a termékenységre vagy a magzatra az anyaméhben.
H373	Hosszú távú vagy ismételt expozíció révén szervkárosodást okozhat.
H410	Nagyon mérgező a vízi élőlényekre, hosszan tartó hatásokat okozva.
P201	Használat előtt ismerkedjen meg a speciális óvintézkedésekkel.
P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P260	Ne lélegezze be a gőzöket, gázt, vagy permetet.
P280	Használjon védőkesztyűt, védőruházatot és szemvédelmet.
P303+P361+P353	BŐRREL (vagy hajjal) VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN: Azonnal vegye le az összes szennyezett ruházatot. Öblítse le a bőrt vízsugárral vagy zuhanyozza le.
P304+P340	BELÉGZÉS ESETÉN: Vigye a sérültet friss levegőre, és biztosítsa számára a szabad légzést.
P308+P313	Expozíció vagy érintkezés esetén: Forduljon orvoshoz vagy kérjen orvosi tanácsot.
P501	A tartalmat/tárolóedényt veszélyes hulladékként vagy speciális gyűjtőpontokon kell ártalmatlanítani a helyi, regionális vagy országos előírásoknak megfelelően.
Veszélyes összetevők:	cink-dibutyliditiokarbamát, heptán, n-heptán, n-propil-bromid.
Elsősegély:	Általános elsősegély: Vigye ki a sérültet a veszélyzónából, és fektesse le. Ha a légzés leáll, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Esméletlen személynek soha ne adjon be semmit száján át. Azonnal hívjon orvost. Elsősegély belégzés esetén: Az eszméletlen személyt kényelmes pozícióba kell fektetni, és orvosi tanácsot kell kérni. A sérültet friss levegőre kell vinni, és olyan helyzetben kell hagyni, hogy könnyen lélegezhessen. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. Elsősegély bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal vegye le az összes szennyezett ruhát. Mossa le bő vízzel és szappannal. Forduljon orvoshoz, ha a bőrirritáció fennáll. Elsősegély szembe kerülés esetén: Azonnal, alaposan öblítse ki a szemet legalább 15 percen keresztül vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét (ha ez könnyen megoldható). Folytassa az öblítést. Forduljon orvoshoz, ha a fájdalom, pislogás vagy bőrpír továbbra is fennáll. Elsősegély lenyelés esetén: Azonnal öblítse ki a száját és igyon sok vizet. Hányást ne idézzen elő orvosi tanács nélkül. Azonnal forduljon orvoshoz.
Megfelelő oltóanyagok:	Szén-dioxid (CO ₂), oltópor, homok, alkoholtűrő hab, hab, száraz por.
Nem megfelelő oltóanyagok:	Ne használjon vizet.
Tűzvédelmi utasítások:	A veszélyeztetett tartályok hűtéséhez használjon vízköd-permetezőt. Legyen óvatos a vegyi tűz oltása során. Ne engedje, hogy az oltóvíz a környezetbe jusson.
Tárolás és védelem:	1. Hőtől, szikrától és/vagy lángtól távol tartandó. 2. A munkahelyen tilos a dohányzás. 3. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést. 4. Kerülje a gőzök belélegzését. 5. Használjon légzésvédő maszkot.
Alkalmazási útmutató:	1. Használat előtt alaposan felrázandó. 2. Vigyen fel egy réteg ragasztót az előkészített felületre. 3. Hagyja teljesen megszáradni. 4. A javítóanyagot a gyártó ajánlásainak megfelelően alkalmazza.